




AQUA LASUR FÜR HOLZ

Альпина Аква Лазурь для дерева - в оттенке по Вашему желанию

Описание продукта:

Экологичная, тонкослойная лазурь на водной основе для обработки древесины, для наружных и внутренних работ. Лазурь сохраняет структуру древесины, защищает от влаги и других погодных условий.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10 л

Преимущества продукта:

- Отличная атмосферо- и влагостойкость
- Подчеркивает цвет древесины
- Без подтеков при нанесении
- Быстро сохнет

Свойства:

Подчеркивает структуру и цвет древесины, создает водоотталкивающий слой, защищающий деревянный фасад. Быстро высыхает без образования подтеков.

Пригодные подложки:

Отлично подходит для покрытия стен и потолков внутри помещений, а также заборов, перил, ограждений балконов, клееных деревянных конструкций и деревянных домов. Не подходит для строго сохраняющих размеры строительных деталей, как например: окна и двери. Содержание влаги в деревянных элементах, не строго сохраняющих и несохраняющих размеры, не должно превышать 18%.

Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный (колеруемый)

Готовые цвета (9 оттенков): белый, эбеновое дерево, классический палисандр, натуральный орех, красное дерево, тиковое дерево, сосна, дуб, лиственница.

Необходимая УФ-защита обеспечивается только цветной лазурью при нанесении 2-3 слоев.

Степень глянца:

Шелковисто-матовый. Степень глянца зависит от вида древесины, условий высыхания, качества подготовки поверхности и количества слоев.

Инструмент / температура / нанесение:

Готова для применения и может наноситься кистью, валиком или распылителем. Рабочий инструмент сразу после использования промыть водой.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% 2-й слой лазури можно наносить через 1 час, полное высыхание и нагрузка через 3-4 часа. При низкой температуре и большой влажности воздуха время высыхания увеличивается. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Нанесение и расход:

Основание должно быть прочным, чистым, сухим с несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.). Перед использованием тщательно перемешать. При наружных работах предварительно нанести грунтовочный слой с Alpina Aqua Grundierung für Holz. Затем нанести два слоя Alpina Aqua Lasur für Holz нанести в неразбавленном виде плоской кистью (флейцем) в направлении волокон. Нанести дополнительный слой на края и торцы до насыщения. Соблюдать время высыхания между слоями. Расход: примерно 85 мл/м² на 1 слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи:

Alpina Aqua Grundierung für Holz без разбавления

промежуточный слой и финиш:

Alpina Aqua Lasur für Holz без разбавления

Состав:

Полиакрилатная смола, неорганические пигменты, вода, добавки, консерванты. Максимально допустимое значение в ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/f): 130г/л. Данный продукт содержит не более 10 г/л ЛОС.

AQUA LASUR FÜR HOLZ

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Смолосодержащую древесину промыть универсальным нитрорастворителем. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до неповрежденной древесины. С помощью щетки основательно очистить и обеспылить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Старые лакокрасочные покрытия полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Aqua Lasur für Holz	-	Alpina Aqua Lasur für Holz
	снаружи	прошлифовать / очистить	Alpina Aqua Grundierung für Holz	Alpina Aqua Lasur für Holz	Alpina Aqua Lasur für Holz
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Aqua Lasur für Holz	Alpina Aqua Lasur für Holz

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-100	100-120	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Во время работы и высыхания окрашенной поверхности обеспечить достаточную вентиляцию. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При шлифовании использовать пылевой фильтр P2. При нанесении распылением избегать вдыхания паров, использовать пылевой фильтр A2/P2. Содержит метилизотиазолинон, бензизотиазолинон. Может вызывать аллергические реакции.

Хранение:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Беречь от мороза. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке

Утилизация:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

ТИ № 1228_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейших достижений техники и нашем опыте. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva