



ALPINA FARBREZEPTE

Ērts risinājums jūsu sienām

Alpina Gatavie toņi iekšdarbiem - Jums vēlamā tonī

Produkta apraksts:

Matēta dispersijas krāsa ar augstu segspēju individuālam telpu noformējumam. Krāsa ir videi draudzīga un nepiloša - lielisks risinājums dzīvojamo telpu renovācijai.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

2.5l

Produkta priekšrocības:

Īoti labi sedzoša
nepiloša

Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- rūpnieciski tonēta
- videi draudzīga
- viegli uzklājama
- augsta segspēja
- ar minimālu aromātu
- mitrās berzes klase 3 pēc DIN EN 13 300

Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
 - ģipsa apmetumi / ģipškartons
 - kaļķa smilšakmens
 - ķieģeļi / betons
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi
 - struktūrtapetes

Krāsu toņi/ tonēšana:

Gatavie toņi:
Tējas brūns
Ūdens zils
Gaiši zaļš
Saules dzeltens
Kašmira pelēks
Gliemežvāka pelēks
Mājīgi bēšs
Mājīgi zaļš
Mandeļzieda violets
Miglas pelēks
Akmens pelēks

Spīduma pakāpe:

matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 stundām, pārkrašojama pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

2.5 litri uz 20-30 m² (apm. 110-140 ml/m²) vienā kārtā uz gludas pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:

Alpina FARBREZEPTE uzklāt neatšķaidītu, vai atšķaidītu ar ūdeni līdz 10% no tilpuma (ja tiek klāti divi slāņi krāsas).

Nobeiguma klājums (ja nepieciešams):

Alpina FARBREZEPTE uzklāt neatšķaidītu.

Gruntēšana:

Ja nepieciešams, gruntēt ar Alpina Grundierung.

Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, titāna dioksīds, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas. Satur Metilizotiazolinonu, Benzizotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju. EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

ALPINA FARBREZEPTE

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Minerālie apmetumi:

Jaunus kaļķa-cementa apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Grundierung. Ģipsi saturoši apmetumi noslīpēt, notīrīt putekļus un gruntēt ar šķīdinātāja bāzes dziļumgrunti.

Ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt līdz vēlamajai pakāpei un gruntēt ar Alpina Grundierung.

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Ievērojot šos nosacījumus krāsu var uzklāt bez iepriekšējas apstrādes.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes, ievērojot visus standarta nosacījumus pamatņu sagatavošanai.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Bojājumu vietas izlabot ar piemērotu javu vai špaktelmasu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstīplnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot tvaikus un aerosolu. Satur Metilizotiazolinonu, Benzotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķīdrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

TI Nr. 2050_LV 2016.gada maijs

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.