



Parkett

Alpina Laka parketam

Produkta apraksts:

Īpaša laka lieliskam, pret skrāpējumiem noturīgam aizsargklājumam. Parketa grīdām un citām īpaši noslogotām koka virsmām iekšdarbos. Laka lieliski tīrāmiem klājumiem.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

0,75l ; 2,5l; 5,0l; 10,0l

Produkta priekšrocības:

Lieliski noturīga pret skrāpējumiem
Lieliski aizsargā no mitruma
Lieliski tīrāma

Īpašības:

Laka veido ātri žūstošas, gludas, īpaši mitrumizturīgas un noturīgas virsmas. Viegli tīrāma ar ūdeni, ziepēm un sadzīves tīrīšanas līdzekļiem. Ar minimālu smaržu, iestrādājot un žūstot.

Piemērotas pamatnes:

Parkets, koks, kokmateriāls
Veci nestspējīgi pārklājumi uz koka un kokmateriāla

Krāsu toni/ tonēšana

Caurspīdīga sedzoša laka. Nav paredzēta tonēšanai.

Spīduma pakāpe:

spīdīga vai zīdaini matēta

Darbarīki / temperatūra:

Rullītis, ota
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.
Darbarīkus tīrīt ar vaišpirtu.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga pēc 1 stundas, pārkrāsojama pēc 8 stundām. Noslogojama pēc 24 stundām, pilnībā noslogojama pēc 2-3 dienām.

Iestrāde un patēriņš:

Putekļus, atdalījušos veco krāsu un netīrumus rūpīgi notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem. Iepriekš lakotas/krāsotas virsmas pieslīpēt un notīrīt putekļus. Laku intensīvi samaisīt, uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Uzklāt 2-3 kārtas.
Patēriņš: apm. 100 ml/m² vienā kārtā.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Starpklājums un nobeiguma klājums:
Uzklāt neatšķaidītu Alpina Parkett.

Sastāvs:

Alkīda poliuretāna sveķi, vaišpirts, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/I):
500 g/l. Produkts satur maks. 470 g/l GOS (VOC).

Parkett

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Virsmu pieslīpēt un notīrīt.
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki.
Koksnes mitrums lapu kokiem nedrīkst pārsniegt 12%, skuju kokiem - 15%.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus pārklājumus ar sliktu nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Gruntēšana	Starpklājums	Nobeiguma pārklājums
koks, kokmateriāls	iekšdarbi	pieslīpēt, notīrīt	Alpina Parkett, atšķaidīts 10 -15 %	Alpina Parkett	Alpina Parkett
veci nestspējīgi pārklājumi	iekšdarbi	pieslīpēt, apstrādāt ar sārnu	bojātās vietas sagatavot atbilstoši pamatnēm un nogruntēt	Alpina Parkett	Alpina Parkett

Patēriņš:

ml/m ²	Ar otu	Ar rullīti	Izsmidzinot
	100	100	100

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** izskalot muti. **NEIZRAISĪT** vemšanu. Satur butanona oksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 3 gadi slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrums materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

TI Nr. 460_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katru konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.