



Alpina Farbrezpte ROST-OPTIK

Ainulaadne rooste efekt

Tootekirjeldus

Kvartslüiva sisaldav efektiivne rooste efekti loomiseks sisepindadel. Pruuni ja oranži roostet meenutavad värvitoonid tekitavad tumeda valguse efekti ja annavad kareda ebaühtlase pinnakihi. □



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

Saadaval komplektina:
0,7 l roostepruun värvitoon
0,5 l roosteoranž värvitoon
Alpina BÜRSTE/pintsel

Toote eelised

Loob ebaühtlase roosteoptika.

Omadused

- Veega lahjendatav
- Minimaalse lõhnaga
- Kerge pinnale kanda
- Lihtsasti puhastatav

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubitsementkrohvid
 - Kipskrohvid, kipspahtlid
 - Liivasest lubjakivist müüritis ja viimistlemata tellismüüritis
 - Betoon
- Kõik kandvad kattekihid
- Dispersioonkrohvid
 - Dispersioonvärvid
 - Struktuurtapeedid
 - Kipskartong

Värvitoonid/toonimine

Roostepruun ja roosteoranž

Koostis

Polüakrülaatvaik, pärlmutterpigmentid (alumiinium), värvilised pigmentid, kvartslüiv, vesi, abiaine kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid. Sisaldab metüülsotiasolinooni, bensisotiasolinooni. EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 30 g/l LOÜ-d.

Läikeaste

Varierub matist läikivani

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda Alpina pintsliga (sisaldub komplektis). Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega.

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 4–6 tunni pärast kuiv, ületöödeldav 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Materjalikulu

Ühest komplektist piisab ca 10 m² katmiseks sileda aluspinna korral. Karedate pindade puhul on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Alpina Farbrezpte ROST-OPTIK kanda ühes tööetapis Alpina pintsliga pinnale. Mõlemad värvitoonid kanda vaheldumisi pinnale ning kergelt üksteise peale kanda. Värvitoonide kogus valida vastavalt soovile. Pärast mõlema tooni pinnale kandmist viimistleda pind vastavalt soovile diagonaalselt, horisontaalselt või vertikaalselt. Pind viimistleda suunaga ühest nurgast teise.

ROST-OPTIK ainulaadne struktuur tuleneb kvartslüiva sisaldavatest spetsiaalvärvidest. Liiva ühtlaseks jaotumiseks soovime mitte kanda pinnale liiga palju materjali. Enne kasutamist hoolikalt segada.



Alpina Farbrezepte ROST-OPTIK

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kande ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Tugevalt imavad aluspinnad kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG. Optimaalse efekti saavutamiseks on soovituslik sile aluspind. Materjali pealekandmine karedatele pindadele on samuti lubatud, kuid sel juhul on lõpptulemuseks oodata teistsugust visuaalset efekti.

Krohvid ja pahtlid

Lubisementkrohvid

Kõvad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid katta pärast pahteldamist ja kruntimist. Jämedapoorseid, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmut puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubisementkrohve.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Olenevalt aluspinna karedusest tasandada pinda 1 kuni 2 kihi sobiva pahtliga.

Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele võib toote ilma eelneva eeltöötamise pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG. Kandvatele tapeetidele tuleb eelnevalt kanda vähemalt üks kiht Alpina dispersioonvärvi.

Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH. Nikotiini-, tahma- ja rasvaplekid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärvi.

Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Katta korrigeeritud kohad tootega Alpina GRUNDIERUNG.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Arsti poole pöördudes näidata pakendit või toote etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 13221_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.