

## ANTIQUUE EFFEKT

Водоразбавимый бесцветный лак, на котором следующий слой (дисперсионной краской) образует заметные трещины, через которые видна подложка. С помощью материала можно декоративно оформлять интересные архитектурные детали (выемки, колонны, окна, двери, мебель и другие предметы интерьера).



### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

1л

#### Преимущество:

- Для создания стилизованных интерьеров под античность
- Легко наносится
- Без запаха

#### Свойства:

- Без запаха
- Водоразбавляемый
- Экологичный
- Легко наносится

#### Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачный

#### Степень глянца:

зависит от заключительного покрытия

#### Инструмент / Температура / Нанесение:

Лак тщательно перемешать. Нанести кистью или валиком. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

#### Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% полное высыхание через 6 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

#### Расход:

Примерно 8 м<sup>2</sup>/ на литр, на гладких поверхностях. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

По желанию подготовить бесцветную, белую или цветную подложку.

##### Промежуточное покрытие:

На подготовленную сухую подложку нанести промежуточный слой Alpina Antique Effekt, при большей толщине слоя Alpina Antique Effekt эффект растрескивания сильнее, чем при меньшей толщине слоя.

##### Финишное покрытие:

После высыхания нанести тонкий слой дисперсионной краской, предназначенный для растрескивания. Эффект растрескивания начинается примерно через 1 минуту. После начала растрескивания слоя дисперсионной краски её больше нельзя обрабатывать валиком.

##### Состав:

Дисперсионные искусственные смолы, пигменты, минеральные наполнители, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продуктах кат. A/a не должно превышать 30 г/л. В данном продукте содержание ЛОС - менее 1 г/л.



## ANTIQUÉ EFFÉKT

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Рекомендуется грунтовочное покрытие матовой/ шелковисто-матовой дисперсионной краской или акриловым лаком.

#### Штукатурки и шпатлевки:

##### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрасить предварительно краской Alpina In-House Style 3.

##### Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, нанести грунтовочное покрытие Alpina In-House Style 3

#### Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

#### Лакокрасочные покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

#### Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Grundierung.

#### Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать мелкозернистой финишной шпатлёвкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

Может вызвать аллергическую кожную реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте защитные перчатки/очки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.

#### Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.  
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Техническая информация № 230\_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейших достижений техники и нашем опыте. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

#### КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti  
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija  
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva