



ANTIQUÉ EFFEKT

Plaisu efekts antīkam iespaidam

Produkta apraksts:

Caurspīdīga speciālā laka iekšdarbiem, uz kuras nākošais krāsas klājums (ar dispersijas krāsu) veido skaidras plaisas, caur kurām var redzēt pamatni. Ar to var dekoratīvi uzsvērt interesantas arhitektoniskās detaļas (izbīdījumus, kolonnas, logus un durvis, mēbeles un citu iekšējo aprīkojumu).



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

1 l

Produkta priekšrocības:

Stilizētu «antīku» virsmu veidošanai
Viegli uzklājama
Bez smaržas

Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- bez aromāta
- ekoloģiska
- viegli iestrādājama

Piemērotas pamatnes:

Pielietojama uz visām parastām iekšdarbu virsmām, kas ir piemērotas dispersijas krāsām.

Krāsu toni/ tonēšana:

Caurspīdīga

Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas.

EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

Spīduma pakāpe:

Atbilstoši izvēlētajam nobeiguma klājumam.

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu labi samaisīt. Uzklāt ar otu vai rullīti. Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C.
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma Pēc aptuveni 6 stundām ir izžuvusi un pārkrāsojama. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 8 m² / l (apm. 120 ml/m²) uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Gruntējums:

Pēc vēlmes pamatni var sagatavot bezkrāsainu, baltu vai krāsainu.

Starpklājums:

Uz sagatavotās, sausās pamatnes uzklāt Alpina Antique Effekt. Ja slāņa biezums lielāks, plaisu efekts ir stiprāks.

Nobeiguma pārklājums:

Pēc nožūšanas uzklāt plaisāšanai paredzēto dispersijas krāsas slāni plānā kārtā. Plaisāšanas efekts sāksies pēc 1 minūtes. Pēc dispersijas krāsas slāņa plaisāšanas sākuma to vairs nedrīkst apstrādāt ar rullīti.

Piezīme:

Pārklājuma noslogojamības palielināšanai iesakām pēc nožūšanas pārklāt to ar ūdeni saturošu caurspīdīgu laku.



ANTIQUE EFFEKT

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no atgrūdošām vielām. Iesakām nosedzošu gruntējumu ar matētu vai zīdaini matētu dispersijas krāsu vai akrila laku - tas veidos lielisku plaisāšanas efektu.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus jāpārkrāso ar Alpina In-House Style 3 vai Alpina In-House Style 7, vai arī pietiekoši jāgruntē ar Alpina Grundierung. Uz raupji porainām, birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām vispirms uzklāt gruntējumu ar Alpina Grundierung un pēc tam krāsot.

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas gruntēt ar Alpina Grundierung, pēc tam pārklāt ar ar Alpina In-House Style 3 vai Alpina In-House Style 7.

Betons:

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa - cementa apmetumus

Ķieģeļu un mūra sienas:

Noņemt iespējamos atgrūdošo vielu atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas un tālāk apstrādāt kā kaļķa - cementa apmetumus.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai maksimālo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

TI Nr. 230_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.