



AQUA FURNITURE

Alpina Водоразбавляемый лак для мебели - в желаемом Вами оттенке древесины

Описание продукта:

бесцветный лак для мебели, а также для других деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. (Для паркета следует использовать лак Alpina Parkett). Подходит для лакированных, лессируемых деревянных поверхностей, необработанного дерева внутри и снаружи помещения, обеспечивает прекрасную защиту от влаги.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Идеально сохраняет текстуру дерева
Отличная защита от влаги
Прекрасно очищается

Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую, не желтеющую и износоустойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная атмосферостойкость и устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

Пригодные подложки:

мебель и другие изделия из дерева.
Старые покрытия с несущей способностью из лака, эмали и лессировки.

Цветовые тона/ колеровка:

прозрачный; колеруется машинным способом в системе ColorMix в оттенке древесины.

Степень глянца:

глянцевый и шелковисто-матовый

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить краскопультom, кистью / валиком для акриловых эмалей.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2 часа. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Furniture в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Holz. Продукт хорошо размешать.
Расход: 120 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой (снаружи):
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
Промежуточный слой и финиш:
Alpina Aqua Furniture неразбавленно.

Состав:

дисперсия акрилата, вода, гликоли/гликолевые эфиры, добавки.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 50 г/л ЛОС.



AQUA FURNITURE

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеребрившие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

| Основание | Применение | Подготовка основания | Грунтовка | Промежуточное покрытие | Заключительное покрытие |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Дерево, материалы из древесины | внутри | прошлифовать / очистить | Alpina Aqua Furniture, разбавленный на 10-15% | Alpina Aqua Furniture | Alpina Aqua Furniture |
| | снаружи 1) | прошлифовать / очистить | Alpina Grundierung für Holz | Alpina Aqua Furniture | Alpina Aqua Furniture |
| Прочные старые покрытия | внутри / снаружи | прошлифовать/ щелочное травление | Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать. | Alpina Aqua Furniture | Alpina Aqua Furniture |

1) При наружных работах на дереве применять только в местах, защищенных от непосредственного климатического воздействия, т.к. нет защиты от УФ.

Расход

| | Нанесение | Нанесение | Нанесение |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| мл/м ² | 100-120 | 100-120 | 100-120 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 5-хлоро-2-метил-(2H)изотиазолон в смеси с 2-метил-3(2H)изотиазолон (3:1), 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 436_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva