

Alpina EXPERT Plaster-Primer

Grunts klāšanai zem dekoratīvā apmetuma

Produkta apraksts:

Tonējama gruntskrāsa ar kvarca smiltīm saķeres uzlabošanai pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas. Iekšdarbiem un ārdarbiem.



ColorMix

ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

16 kg spainis

Produkta priekšrocības:

Sagatavo pamatni pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas
Nodrošina kvalitatīvu tālāko pārklājumu uzklāšanu
Tonējama

Īpašības:

- laba saķere ar minerālajām pamatnēm un dispersijas bāzes materiālu klājumiem
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību
- atšķaidāma ar ūdeni
- videi draudzīga, ar minimālu smaržu
- tonējama
- ar augstu tvaiku caurlaidību

Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
- betons
- māla vai silikāta ķieģeļi
- armējošās javas siltumizolācijas sistēmās
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- matētas dispersijas krāsas un špakteles
- matētas alkīda vai eļļas krāsas

Krāsu toni/ tonēšana:

Balta

Var tikt izmantots gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos. Tonēšanu var veikt gan automātiski Alpina ColorMix iekārtā, gan manuāli izmantojot Alpina Kolorant (pievienojot līdz 5% pigmenta no kopējā apjoma). Uzklājot grunti pirms tonēta dekoratīvā apmetuma vēlams to ietonēt noslēdzošā klājuma tonī.

Spīduma pakāpe:

Matēta

Darbarīki / temperatūra:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu vai rullīti. Lai nodrošinātu vēlamo rezultātu, būtiski ievērot patēriņu ne mazāku par 250g/m². Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 4-6 stundām, nākamo pārklājumu var klāt pēc 12 stundām. Zemāka gaisa temperatūra un lielāks gaisa mitrums paildzina žūšanas laiku.

Patēriņš:

16kg uz aptuveni 64m² vai 250g/m² vienā kārtā uz gludas pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz stipri uzsūcošām un nelīdzdenām pamatnēm patēriņš būs lielāks. Precīzu patēriņu var noteikt veicot paraugklājumu.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Gruntēšana:

Uz porainām, stipri uzsūcošām un viegli smilšainām pamatnēm vispirms vēlams uzklāt vienu kārtu Alpina Grundierung

Pamatgruntējums:

Uzklāt Alpina EXPERT Plaster-Primer neatšķaidītu vai, nepieciešamības gadījumā, atšķaidītu ar ūdeni līdz 10% no tilpuma.

Sastāvs:

Akrīla kopolimēra dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l. Šis produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

Alpina EXPERT Plaster-Primer

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt līdzenei, tīrai, sausai, cietai un nestspējīgai, kā arī bez atdalošām vielām.

Nestspējīgi dispersijas un alkīda krāsu pārklājumi:

Spīdīgus pārklājumus nomatēt un attīrīt no putekļiem. Uzklāt Alpina EXPERT Plaster-Primer, atšķaidītu ar max.5% ūdens.

Cementa un kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus kaļķa-cementa apmetumus atstāt neapstrādātus 2-4 nedēļas, pēc tam apstrādāt ar Alpina EXPERT Plaster-Primer. Porains, uzsūcošs un viegli smilšains pamatnes gruntēt ar Alpina Grundierung, pēc tam uzklāt vienu kārtu Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Pamatnes ar vāju nestspēju

Vecus pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā notīrīt izmantojot skrāpi, smilšpapīru, augstspiediena strūklu vai kādu citu piemērotu metodi. Ļaut virsmai izžūt. Uzklāt vienu kārtu ar Alpina Grundierung, pēc tam uzklāt vienu kārtu ar Alpina EXPERT Plaster-Primer, atšķaidītu ar max.5% ūdens (ja nepieciešams).

Betons

Svaigas betona virsmas atstāt neapstrādātas vismaz 4 nedēļas. Betona virsmas ar neīrimumu nogulsniem notīrīt mehāniski, vai izmantojot augstspiediena ūdens strūklu. Uz gludām, vāji uzsūcošām pamatnēm uzklāt vienu kārtu Alpina EXPERT Plaster-Primer. Porains, uzsūcošs un viegli smilšains pamatnes gruntēt ar Alpina Grundierung, pēc tam uzklāt vienu kārtu Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Ģipša apmetumi un špakteles.

Pēc katras slīpēšanas virsmu nepieciešams gruntēt ar Alpina Grundierung, kas ir atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:1. Pēc tam uzklāt Alpina EXPERT Plaster-Primer, atšķaidītu ar ūdeni līdz max.5% (ja nepieciešams).

Ķieģeļi un keramikas apdare

Gruntēšanai ir piemērots matēts ķieģelis bez piemaisījumiem. Mūrējumam jābūt bez plaisām šuvju vietās, sausam un bez izsāļojumiem.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstīnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas trīt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2. Klājuma materiāls ir ļoti sārmais. Nepieciešama ādas un acu aizsardzība pret krāsas šļakstiem. Rūpīgi nosegt vietas ap krāsojamām virsmām. Uz krāsotām, stikla, keramikas, metāla, akmens virsmām nonākušus produkta šļakstus nekavējoties notīrīt.

Likvidācija:

Šķidrās materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

TI Nr. EX 03 LV 2017. gada jūlijs

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.