

Alpina EXPERT Plaster-Primer

Грунт для нанесения под декоративную штукатурку

Описание продукта:

Тонируемая грунт-краска с кварцевым песком для улучшения сцепления перед нанесением декоративной штукатурки. Для внутренних и наружных работ.



ColorMix

КРАТКО О ПРОДУКТЕ

Упаковка:

16 кг ведро

Преимущества продукта:

Подготавливает основание перед нанесением декоративной штукатурки.
Обеспечивает последующее качественное нанесение покрытий.
Тонируется.

Свойства:

- хорошее сцепление с минеральными основаниями и покрытиями на дисперсионной основе
- стойкая к атмосферному воздействию
- растворяется водой
- экологичная, с минимальным запахом
- тонируется
- с высокой паропроницаемостью

Подходящие основания:

- Минеральные основания
- известково-цементные штукатурки
 - бетон
 - глиняный и силикатный кирпич
 - армирующие растворы в теплоизоляционных системах
- Старые несущеспособные покрытия
- матовые дисперсионные краски и шпаклевки
 - матовые алкидные или масляные краски

Цвета/тонирование:

Белая

Можно использовать как белую, так и тонированную, в обширном выборе светлых тонов. Тонирование можно делать как автоматически на аппарате Alpina ColorMix, так и в ручную используя Alpina Kolorant (добавляя до 5% пигмента от общего объема). Нанося грунт перед тонированной декоративной штукатуркой желательнее его затонировать в цвет завершающего слоя.

Степень блеска:

Матовая

Рабочие инструменты/температура:

Перед использованием тщательно размешать. Наносить кистью или валиком. Чтобы обеспечить желаемый результат, важно соблюдать расход, не меньше чем 250г/м². Не наносить, если температура воздуха и основания ниже чем +5°C. Рабочие инструменты после использования помыть водой.

Время высыхания:

При +20°C и 65% влажности воздуха поверхность сухая через 4-6 часов, следующее покрытие можно наносить через 12 часов. Низкая температура и повышенная влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Расход:

16кг примерно на 64м² или 250г/м² в один слой на гладкие основания с нормальной впитываемостью. На сильно впитывающих и неровных основаниях расход будет больше. Точный расход можно определить выполнив пробное покрытие.

Нанесение слоя/разбавление:

Грунтование:

На пористые, сильно впитывающие и с легкой песчаной осыпью основания в начале желательнее нанести один слой Alpina Grundierung.

Грунтование основания:

Нанести Alpina EXPERT Plaster-Primer неразбавленным или при необходимости, разбавленным с водой до 10% от объема.

Состав:

Акриловая сополимерная дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигменты.

EU предельное значение GOS (VOC) количества в данном продукте (Kat. A/c): 40 г/л. Этот продукт содержит < 1 г/л GOS (VOC).

Alpina EXPERT Plaster-Primer

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка основания:

Основание должно быть ровным, чистым, сухим, твердым и несущим, а также без отделяющихся веществ.

Цементные и известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки оставить необработанными на 2-4 недели, затем обработать с Alpina EXPERT Plaster-Primer. Пористые, впитывающие и с легкой песчаной осыпью основания грунтовать с Alpina Grundierung, затем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Бетон:

Свежую бетонную поверхность оставить необработанной минимум на 4 недели. Бетонную поверхность с остатками грязи очистить механически или использовать струю воды высокого давления. На гладкие, плохо впитывающие основания нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer. Пористые, впитывающие и с легкой песчаной осыпью основания грунтовать с Alpina Grundierung, затем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer.

Кирпич и керамическая отделка:

Для грунтования предназначен матовый кирпич без примесей. Кирпичная кладка должна быть без трещин в местах швов, сухой и без высолов.

Несущеспособные покрытия дисперсионных красок:

Блестящие покрытия сделать матовыми и очистить от пыли. Нанести Alpina EXPERT Plaster-Primer разбавленным с водой, макс. 5%.

Основания с плохой несущей способностью:

Старые покрытия с плохой несущей способностью полностью убрать используя скребок, наждачную бумагу, струю воды высокого давления или другой подходящий метод. Дать поверхности высохнуть. Нанести один слой Alpina Grundierung, затем нанести один слой Alpina EXPERT Plaster-Primer, разбавленный с водой, макс. 5% (если необходимо).

Гипсовые штукатурки и шпаклевки:

После каждой шлифовки поверхность необходимо грунтовать с Alpina Grundierung, предварительно разбавленным с водой в соотношении 1:1. Затем нанести Alpina EXPERT Plaster-Primer, разбавленный с водой, макс. 5% (если необходимо).

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предупреждение:

Хранить от детей. Во время работы и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию. Не есть не пить и не курить во время использования продукта. При попадании в глаза или на кожу, незамедлительно промыть с большим количеством воды. Не допускать попадания продукта в канализацию, водоемы и почву. Рабочий инструмент сразу после применения мыть водой с мылом. Не вдыхать распыление. Использовать комбинированный фильтр A2/P2. Покрываемый материал очень щелочной. Необходимо защитить кожу и глаза от брызг краски. Тщательно закрыть места вокруг окрашиваемых поверхностей. При попадании брызг продукта на окрашенные, стеклянные, керамические, металлические, каменные поверхности, незамедлительно убрать.

Ликвидация:

Жидкие остатки материала сдать в место утилизации красок. Затвердевшие остатки материала могут быть ликвидированы как строительный мусор.

Хранение:

Хранить плотно закрытым, в прохладном помещении, при температуре не ниже чем +5°C. Срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

TI Nr. EX 03 LV Июль, 2017 года

Эта техническая информация подготовлена на основании последних технических достижений и нашего опыта. Учитывая разнообразие оснований и особенности каждого конкретного объекта, покупатель/строитель/руководитель работ ответственен проверить соответствие указанного продукта конкретным целям и определенным условиям на конкретном объекте. В случае новой редакции эта техническая информация теряет свою силу.